

BARRE TONDE

ARMCO® 17-4 PH cond. A

ASTM A564, AMS 5643,

UNS S17400, AISI 630, 1.4542

Rettificati e simili in toll. "h"

**TUTTI I DIAMETRI ELENCATI SOTTO SONO PRODOTTI IN
VERSIONE ALTA LAVORABILITA' E RETTILINEITA' MIGLIORATA**

| FINITURA | DIAMETRI (mm) |
|-----------------------------------|--------------------------|
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 05.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 06.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 06.25 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 06.50 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 07.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 07.50 |
| RETTIFICATO TOLL. h11 | 08.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 08.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h9 | 08.50 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 10.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 12.70 |
| RETTIFICATO TOLL. h11 | 13.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h11 | 14.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 15,87 |
| PELATO E RULLATO TOLL. h11 | 16.00 |
| RETTIFICATO TOLL. h8 | 19,05 |