

BARRE TONDE

ARMCO® 17-4 PH cond. A

ASTM A564, AMS 5643, UNS S17400, AISI 630, 1.4542

DIAMETRI (mm)
18.00
20.00
22.25
25.40
28.60
30.00
32.00
35.00
38.50
41.50
45.00
47.70
50.80
52.50
57.20
60.00
63.50
70.00
76.50
80.00
83.00
90.00
95.50

DIAMETRI (mm)
102.0
110.0
120.0
127.0
130.0
135.0
140.0
145.0
152.4
165.0
175.0
182.0
193.0
205.0
215.0
225.0
232.0
254.0
278.0
302.0
323.0
350.0
405.0

Il materiale sopra elencato viene prodotto tutto in **VERSIONE SPECIALE "LC"**
(conforme a tutte le norme citate sopra)

Tale versione è stata messa a punto per facilitare al massimo la fabbricazione
di: **CELLE DI CARICO, SENSORI, TRASDUTTORI E SIMILI**

BARRE PELATE O TORNITE TOLLERANZE SUL DIAMETRO:

Toll. -0/+0.4 mm → fino a dia. 101.6 mm (4") incluso

Toll. -0/+1% → oltre dia. 101.6 mm (4")



*I diametri sopra elencati si trovano comunemente a ns. magazzino, non
se ne garantisce comunque il 100% della reperibilità*